

Hei-SHAKE Salto Core

Technical datasheet



Dimensions (W × H × D)	550 × 520 × 465 mm
Weight	ca. 20 kg
Maximum permissible load	30 kg
Drive	Getriebeschrittmotor
Speed range	1 – 32 U/min (Rechts-/Linkslauf)
Protection class (EN 60529)	IP21
Acoustic pressure	< 60 dB (A), in Anlehnung an IEC 61010
Rated voltage	1/N/PE 100-240V AC 50/60 Hz
Protection class	I
Overvoltage category	n.a.
Degree of pollution	n.a.
Power input	Standby-Betrieb : 0,5 W 10 rpm, bis ca. 10 kg: ca. 9 W 32 rpm, bis ca. 10 kg: ca. 26 W
Operating temperature	5 °C – 31 °C bei bis zu 80 % rel. Luftfeuchte 32 °C – 40 °C bei bis zu 50 % rel. Luftfeuchte (linear abnehmend)
Installation altitude	bis 2.000 über NN
Overheat protection	n.a.
Speed control	n.a.
Usable area	n.a.
Movement	Überkopfschüttler
Orbit	n.a.

Fuse	n.a.
Permissible mains voltage fluctuations	n.a.
Bottle dimensions	n.a.