heidolph
research made easy

# Hei-FLOW Expert 120 Multi
# **Technical datasheet**

| | |
|---|---|
| **Dimensions (l × h × p)** | 166 × 225 × 256 mm, sans tête de pompe |
| **Poids** | 7,6 kg (sans tête de pompe) |
| **Entraînement** | Moteur sans balais |
| **Plage de vitesses** | 5-120 |
| **Affichage** | - |
| **Classe de protection (EN 60529)** | IP 54 |
| **Niveau de pression acoustique** | < 55 (dB(A)) (conformément à IEC 61010) |
| **Tension de calcul** | 110-240 V, 50/60 Hz |
| **Classe de protection** | 1 (EN 61140) |
| **Protection contre la surchauffe** | oui, avec limitation électronique du courant |
| **Précision de réglage** | ± 0,5 % |
| **Réglage de la vitesse de rotation** | Numérique |
| **Interfaces** | Analogique: (0-10 V / 4-20 mA) vitesse/sens de rotation, marche/arrêt |
| **Alimentation** | 100 W |
| **Puissance du moteur** | 100 W |
| **Mode de fonctionnement** | Fonctionnement en continu 24 heures / 7 jours |
| **Sens de rotation** | droite/gauche |
| **Affichage de la vitesse** | analogique |
| **Débit volumétrique monocanal (ml/min.)** | 0,5-936 |
| | 0,005-277 |

| Débit volumétrique multicanaux (ml/min.) | |
|---|---|
| **Précision** | ±3,5 % |
| **Dosage volume (ml)** | - |
| **Dosage par intervalles (ml)** | - |
| **Démarrage progressif** | - |
| **Frein électronique** | - |
| **Connexion pour pédale** | oui |