

## Reax control

### Technical datasheet



|                                          |                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Dimensions (l × h × p)</b>            | 134 x 105 x 172 mm                                      |
| <b>Poids</b>                             | 2,8 kg                                                  |
| <b>Charge maximale admissible</b>        | n.a.                                                    |
| <b>Entraînement</b>                      | moteur à bague de déphasage                             |
| <b>Plage de vitesses</b>                 | 0 à 2 500 tr/min.                                       |
| <b>Classe de protection (EN 60529)</b>   | IP 22                                                   |
| <b>Niveau de pression acoustique</b>     | < 50 jusqu'à 2 500 tr/min.   < 58 jusqu'à 3 200 tr/min. |
| <b>Tension de calcul</b>                 | 230 V 50/60 Hz; 115 V 50/60 Hz                          |
| <b>Classe de protection</b>              | 1                                                       |
| <b>Catégorie de surtension</b>           | n.a.                                                    |
| <b>Degré de contamination</b>            | n.a.                                                    |
| <b>Alimentation</b>                      | 51 W                                                    |
| <b>Température de service</b>            | n.a.                                                    |
| <b>Altitude d'installation</b>           | n.a.                                                    |
| <b>Protection contre la surchauffe</b>   | à réinitialisation automatique                          |
| <b>Réglage de la vitesse de rotation</b> | analogique, échelle avec vitesses                       |
| <b>Surface utile</b>                     | n.a.                                                    |
| <b>Mouvement d'agitation</b>             | vibration circulaire                                    |
| <b>Orbite</b>                            | 5 mm                                                    |
| <b>Fusible de l'appareil</b>             | n.a.                                                    |
| <b>Variations de tension admissibles</b> | n.a.                                                    |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Dimensions de la bouteille | n.a. |
|----------------------------|------|

|            |
|------------|
| Interfaces |
|------------|

|                              |
|------------------------------|
| Surface utile Taille/Largeur |
|------------------------------|