

Hei-SHAKE Rock Core (5°)

Technisches Datenblatt



Gewicht	approx. 14 kg
Maximal zulässige Belastung	max. 15 kg
Antrieb	EC motor
Drehzahlbereich	0 – 80 rpm
Schalldruckpegel	< 85 dB (A), in accordance with IEC 61010
Bemessungsspannung	1/N/PE 100-240V AC 50/60 Hz
Schutzklasse	IP32 (acc. to EN 60529)
Leistungsaufnahme	90 W
Bewegungsart	Rocking
Schnittstellen	1 × RS232 (Sub-D, 9 pole)
hei.techdata.Dimensions (W x H x D) with Platform 1000	356 × 199 × 403 mm
hei.techdata.Dimensions (W x H x D) with Platform 2000*1)	405 × 219 × 430 mm
hei.techdata.Usable area (W x D) with Platform 1000	aprox. 300 × 270 mm
hei.techdata.Usable area (W x D) with Platform 2000	aprox. 390 × 340 mm
hei.techdata.Tilt Angle	10°
hei.techdata.Operating and Storage Temperature	5 °C – 31 °C at up to 80 % rel. humidity 32 °C – 40 °C at up to 50 % rel. humidity (decreasing linearly)
hei.techdata.Installed Altitude	up to 2,000 m asl *1)