heidolph
research made easy

# Reax control
# **Technisches Datenblatt**

| | |
|---|---|
| **Abmessungen (B x H x T)** | 134 x 105 x 172 mm |
| **Gewicht** | 2,8 kg |
| **Maximal zulässige Belastung** | n.a. |
| **Antrieb** | Spaltpol-Motor |
| **Drehzahlbereich** | 0 – 2,500 U/min |
| **Schutzart (EN 60529)** | IP 22 |
| **Schalldruckpegel** | < 50 bis 2.500 U/min; < 58 bis 3.200 U/min |
| **Bemessungsspannung** | 230 V 50/60 Hz; 115 V 50/60 Hz |
| **Schutzklasse** | 1 |
| **Überspannungskategorie** | n.a. |
| **Verschmutzungsgrad** | n.a. |
| **Leistungsaufnahme** | 51 W |
| **Betriebstemperatur** | n.a. |
| **Aufstellhöhe** | n.a. |
| **Überhitzungsschutz** | selbstrücksetzend |
| **Drehzahlregelung** | analog, Drehzahlskala |
| **Nutzfläche** | n.a. |
| **Bewegungsart** | kreisförmig vibrierend |
| **Orbit** | 5 mm |
| **Gerätesicherung** | n.a. |
| **Zulässige Netzspannungsschwankungen** | n.a. |

| | |
|---|---|
| **Flaschenabmessungen** | n.a. |